

FICHA TÉCNICA

PUERTA CORREDERA DE SERVICIO DC3-40

Puerta frigorífica corredera de servicio de espesor 40 mm. Excelente calidad adecuada principalmente para la separación entre diferentes áreas y en almacenes.

Instalación en centros logísticos, supermercados, hostelería, hipermercados, e.t.c.

Utilización en zonas con temperatura positiva.



INFORMACIÓN Y DETALLES TÉCNICOS PARA LA PUERTA CORREDERA DE SERVICIO

MARCO	PERFIL	Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco Tratamiento de alta resistencia Doble rotura de puente térmico Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
	PERFIL	Aluminio extrusionado anodizado (inox) Tratamiento alta resistencia a la corrosión Con rotura de puente térmico
	AISLAMIENTO	Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2, con alto poder aislante Clasificación de reacción al fuego Bs2d0
	ESPEORES	El espesor de 40 mm. Inyectada en poliuretano de 40 kg/m3
HOJA	CHAPA	Espesor 0,6 mm Acero galvanizado y lacado en blanco 1006
	BURLETE	Flexible, de simple alveolo .
	GUÍA	Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste Sistema guiado por 2 rodamientos
HERRAJE	APERTURA	Tirador exterior e interior, para facilitar la apertura y cierre.
	TORNILLERÍA	Acero inoxidable A2
OPCIONES		Cerradura (posibilidad de misma llave para varias puertas). Posibilidad de fabricar puerta con 2 hojas según necesidades de instalación. Visor fijo con cristal tipo climalit Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc

DIMENSIONES BÁSICAS PARA EL MONTAJE

